高景太阳能
Gokin Solar

# 775-800W

23.7%

TOPCon

,

IEC 61215(2021) / IEC 61730(2023)
ISO 9001: 2015: ISO
PID / / /

# 800W | 23.7% | 1% | 0.4%



| | |
|---|---|
| | N-Type |
| | 144 6×24 |
| | TüV 1×4mm , (+)350mm, (-)280mm |
| | 2.0mm |
| | 2.0mm |
| | |
| | 40 kg |
| | 2595×1303×33mm |
| | 33<br>693 /17.5 |
| | |

17.5 28T

* :±2mm :±2mm t:±1mm :±2mm

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BNPI | | | | | | | | | | | |
| Pmax/W | 775 | 855.6 | | | | | | | | | | | |
| Voc/V | 52.72 | 52.73 | | | | | | | | | | | |
| Isc/A | 18.37 | 20.30 | | | | | | | | | | | |
| Vmp/V | 44.28 | 44.29 | | | | | | | | | | | |
| Imp/A | 17.50 | 19.32 | | | | | | | | | | | |
| % | **22.9** | | **23.1** | | **23.2** | | **23.4** | | **23.5** | | **23.7** | | |

1 STC 1000W/M² 25 1.5 ±3% 2 BNPI 1000W/M² 135W/M² 25 1.5